



ONTSTENER SN



VAN DIJKE ONTSTENER INDUSTRIEEL ONTSTENEN MET MINIMAAL WATERVERBRUIK

Innovatief & duurzaam

De Van Dijke SN-series ontstener is dé oplossing voor het verwijderen van stenen, kluiten en andere zware delen uit uw producten, zoals aardappelen en wortelen. Dankzij het geavanceerde en instelbare waterrondpompsysteem worden uw producten zorgvuldig en op de meest productvriendelijke manier gescheiden van de zwaardere delen.

Hoe werkt het?

Het systeem scheidt zware delen zoals stenen en kluiten van de producten door middel van een instelbare opwaartse waterstroom, waarmee het scheidingsproces heel nauwkeurig kan worden ingesteld. Het water wordt intern in de machine rondgepompt, waardoor slechts een kleine hoeveelheid schoon (of gerecycled) water nodig is. Daarnaast is de machine uitgerust met een geavanceerd zand- en klei-filtersysteem, dat ervoor zorgt dat het water in de machine niet gaat verzadigen. Tevens is de machine uitgevoerd in industriële kwaliteit met A-merk componenten. Deze machine is ook uitgevoerd met een industriële, sterke uitvoerband en kopschraper.

BELANGRIJKSTE VOORDELEN:

EXTREEM LAAG WATERVERBRUIK

INSTELBARE WATERFLOW

EENVOUDIG EN MINIMAAL ONDERHOUD

ZOWEL IN RVS ALS IN GALVA LEVERBAAR

EENVOUDIGE BEDIENING D.M.V. TOUCHSCREEN

INDUSTRIËLE HEAVY-DUTY KWALITEIT



BEKIJK HIER
HOE DE MACHINE WERKT



STERK EN DUURZAAM

De Van Dijke SN-serie ontstener is zeer robuust ontworpen én gebouwd, zodoende geschikt voor de meest zware omstandigheden. De SN-series zijn leverbaar in capaciteiten vanaf 30 ton t/m 150 ton per uur.

Tevens kan de unit eenvoudig uitgebreid worden met een egelband, welke direct bovenop de invoertrechter geplaatst kan worden, waardoor er geen extra vloeroppervlak nodig is. Zo kan op een efficiënte manier de product aanvoerstrook worden gereinigd van de meeste organische delen, zoals o.a. loofresten.



INDUSTRIËLE, DEGELIJKE, KWALITEIT



EXTREEM WEINIG WATERVERBRUIK



SLIMME AFVALSTROOM (WASWATER EN SLIB) VERWERKING

BESCHIKBARE CAPICITEITEN

Type:	SN400-I	SN500-I	SN600-I
Capaciteit [t/u]:	≤ 50	≤ 70	≤ 100
Afm. LxBxH [mm]:	4.500	5.600	5.900
	4.000	5.000	5.700
	3.300	3.500	4.000
Invoer hoogte [mm]:	2.200	2.600	2.900
Gewicht [kg]:	2.800	3.200	3.900
Max. doorlaat stenen [mm]:	250	300	300

OVER VAN DIJKE

Van Dijke Groep is al meer dan 60 jaar een betrouwbare partner voor innovatieve machines en systemen in de AGF-industrie. Onze focus ligt op het leveren van hoogwaardige machines met een laag waterverbruik, slimme oplossingen en uitstekende service. Wij helpen u om uw productieprocessen te optimaliseren.

Neem contact met ons op voor meer informatie en ontdek de voordelen van de Van Dijke ontstener voor uw bedrijf!



Van Dijke Groep
Kwekerijweg 6A
4675 PZ Sint Philipsland

T. +31 167-572 385
E. sales@vandijkegroep.nl
W. www.vandijkegroep.nl

